

Sigurnosno-tehnički list **A4010-KA 2POL ***



Otvarač vrata s otpusnom polugom i kompaktnom vodilicom zasuna

PODRUČJA PRIMJENE

- Standardna vrata
- Moguća montaža na vrata s otvaranjem ulijevo i udesno te okomito ili vodoravno
- Priključivanja na istosmjernu ili izmjeničnu struju



OBILJEŽJA PROIZVODA

- Gotovo nečujno otvaranje kod istosmjerne struje jednim klikom
- Tehnika dvostruke zavojnice omogućuje veliko područje radnog napona
- Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda koja štiti priključene elektroničke komponente od povratnog napona
- Kompaktne dimenzije
- Podesivi radijalni zasun za 3 mm, u rasteru od 0,75 mm
- Otpusna poluga za mehaničko trajno otključavanje otvarača vrata, u ravnini s limenim zatvaračem
- Kompaktna vodilica zasuna za ugradnju u vrata sa zatvorenim rubom profila
- Sigurna deblokada zasuna i pod velikim predopterećenjem
- Predmontirani spojni vijci pogodni za montažu

TEHNIČKI PODACI

Trgovački naziv	A4010-KA 2POL *
Dimenzije	19.9 x 73.5 x 27.9 mm
DIN smjer	lijevo/desno
Položaj namještanja x dimenzija rastera	4 x 0.75 mm
Dubina zahvaćanja zasuna	4.5 mm
Vodoravan/okomiti položaj ugradnje	Da
Struja mirovanja	Ne
Radna struja	Da
Rezervni element	Ne
Napon trajnog pogona	12 V AC/DC
Odobrenje za protudimna vrata	Ne
Mehaničko otključavanje	Da
Integrirana bipolarna EMC zaštitna dioda	Da

* Prethodno označeni proizvodi mogu varirati, ovisno o zemlji, u pogledu oblika, tipa, svojstava, funkcije ili raspoloživosti. Ako imate pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt u tvrtki GEZE.